

daitsu
ECO INVERTER



La línea de climatizadores Daitsu Eco destacan por su precio accesible y su buen desempeño, tanto para refrescar como para calefaccionar los espacios. Si no vives en ambientes

demasiado húmedos o con temporadas de frío extremo, éste es tu equipo.



LIGHT



TIMER



DESHUMIDIFICACIÓN



LOCK



SLEEP



CUATRO VELOCIDADES

MODELO		ASD ECO 09	ASD ECO 12	ASD ECO 18	ASD ECO 24
CÓDIGO		3NDA01020	3NDA01025	3NDA01030	3NDA01035
POTENCIA FRIGORÍFICA	KW	2,640(1,000~3,350)	3,520(1,020~3,650)	5,280(1,500~5,700)	6,930(1,500~7,330)
POTENCIA CALORÍFICA	kW	2640(1000~3300)	3520(1020~3600)	5420(1500~6500)	6640(1500~7500)
RATIO DE AHORRO ENERGÉTICO (EER / C.O.P)	W/W	3,46/ 3,87	3,22/3,63	3,22/3,42	3,43/3,23
CLASE ENERGÉTICA FRIGORÍFICA /CALORÍFICA		A/A	A/A	A/B	A/C
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V/Ph/Hz	220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz	220-240V~/1P/50Hz
INTENSIDAD ABSORBIDA (MODO CALOR)	A	3.5(1.8~5.6)	5.0(1.4~6.3)	7.8(1.6~10.8)	9.6(1.7~13.5)
INTENSIDAD ABSORBIDA (MODO FRÍO)	A	3.2(1.8~5.3)	4.6(1.4~6.2)	7.6(1.6~12.0)	9.8(1.5~17.5)
CABLE DE ALIMENTACIÓN	n°x s	U.E 2X1,5+T	U.E 2X1,5+T	U.E 2X2,5+T	U.E 2X2,5+T
CABLE DE INTERCONEXIÓN	n°x s	4x1.5mm ²	4x1.5mm	4x1.5mm ²	4x1.5mm ²
CAUDAL DE AIRE UNIDAD INTERIOR (FRÍO/CALOR)	m ³ /h	550/550	650/650	780/800	1050/1100
PRESIÓN SONORA UNIDAD INTERIOR (A/M/B)	dB(A)	34/32/27	36/33/27	40/35/30	47/44/38
PRESIÓN SONORA UD. EXTERIOR	dB(A)	50	52	56	60
DIÁMETROS LINEAS FRIGORÍFICAS LIQUIDO/GAS	PUL.	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/5/8"
DISTANCIA MÁXIMA PERMITIDA TOTAL/VERTICAL	M	15/5	15/5	15/5	15/5
REFRIGERANTE	TIPO	R410	R410	R410	R410
CARGA DE REFRIGERANTE	Kg	R410A/650g	R410A/670g	R410A/1350g	R410A/2000g
CARGA ADICIONAL/ DISTANCIA PRE CARGA	g/m-m	20/3	20/3	20/3	20/3

daitsu