

EQUIPO SPLIT MURO COOL DESIGN INVERTER

Equipos Split Muro Cool Design Anwo Inverter

La nueva gama de Equipos Split Muro Cool Design Invertir Anwo presenta un diseño innovador con su panel tipo espejo y su tonalidad gris lo que hace único en su clase, Equipo con tecnología Invertir y Clase A de eficiencia energética. Operación con Refrigerante Ecológico R410A. Panel retroiluminado, Control remoto inalámbrico con función de seguimiento "Follow me", suministro de aire con ángulo amplio y largo alcance. Cuentas con protección anticorrosiva 'Gold Fin' en aletas del condensador y evaporado. Equipos consideran Kit de Cañerías de 4 mt, cable de conexión eléctrica y de control entre unidades y garantía de 3 años.



Características

- Equipo Inverter de alta eficiencia SEER clase "A++"
- Bajo consumo de energía en modo frío y calor.
- Diseño y apariencia elegante con panel tipo espejo sin borde.
- Panel retroiluminado.
- Iluminación inteligente (frío y calor).
- Simula brisa natural en modo frío.
- Control remoto inalámbrico con función de seguimiento "Follow-Me"
- Suministro de aire con ángulo amplio y largo alcance.
- Reinicio automático
- Protección "Gold Fin" para unidad interior y exterior.
- Detector de fuga de refrigerante.



Inverter



MODELO		MESV9ECO-PLUS-INV		MESV12ECO-PLUS-INV		MESV18ECO-PLUS-INV	
Modo Operación		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220 / 50 / 1		220 / 50 / 1		220 / 50 / 1	
Capacidad Nominal	Btu/H	9000	10000	12000	13000	18000	19000
Consumo Eléctrico Nominal	Watt / Amp	712 / 3.1	821 / 3.56	1095 / 4.76	1117 / 4.85	1643 / 7.14	1586 / 6.9
Eficiencias SEER / SCOP	W/W	7,3	4,1	6,7	4,1	6,6	4,2
U. Interior: Caudal de Aire (SH, L) *	M3/h	400 / 240		500 / 269		740 / 480	
Nivel Ruido (H, M, L) **	dB(A)	37/33/25		36/32/22		42/39/33	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	897/182/312		897/182/312		1004/205/350	
Peso Neto	Kg	10,4		9,9		13,5	
U. Exterior: Caudal de Aire Máximo	M3/h	2000		2000		2200	
Nivel Ruido	dB(A)	55,5		55		55	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	770/300/555		800/333/554		800/333/554	
Peso Neto	Kg	27,4		29,1		35,1	
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Distancia Cañerías (Largo / Vertical)	mt	25 / 10		25 / 10		30 / 20	
Pre Carga / Carga Adicional	Kg / grxmt	0.8 / 20		0.95 / 20		1.35 / 20	
Aplicación	m2	12 -17		16 - 23		24 - 35	

* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super Alta, L: Baja
 ** Niveles de Ruido a Velocidades H: Alta, M: Media y L: Baja
 *** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto



Moderno y dinámico diseño:

Diseño tecnológico, único en forma de V con luz inteligente que cambia de color según modo (naranja, modo aire caliente y azul modo aire frío). Diseño para brindar el mayor confort. Fácil de desmontar y limpiar.