



FUJITSU

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu AGY35UI-LV split suelo Inverter

Serie LV
 Código: 3NGF8725
 Modelo: AGY35UI-LV
 Marca: FUJITSU
 Ref. fabricante: AGYG12LVCA_AOYG12LVCA

¿QUIERES VER EL PRECIO Y MÁS INFORMACIÓN?

SOY CLIENTE

NO SOY CLIENTE

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu AGY35UI-LV split suelo Inverter

Disponen de múltiples posibilidades de instalación, como instalar directamente al suelo, colgar en la parte inferior de la pared o empotrarse total o parcialmente en la misma. Estos equipos con cuatro salidas de impulsión de aire garantizan una climatización homogénea sin perder la máxima eficiencia energética.

Funcionalidades y características

Suelo		
Potencia frigorífica	kcal/h	3010 (774-3440)
	W	3500 (900-4000)
Potencia calorífica	kcal/h	3870 (774-5676)
	W	4500 (900-6600)
SEER / SCOP		6,5 / 4,0
Clase energética Frío / Calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico frío / calor	kW	0,94 / 1,19
Intensidad absorbida Frío / Calor	A	4,4 / 5,5
Cable de alimentación	nº x s	(UE) 2x2,5+T
Cable de interconexión	nº x s	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Int. Min / Máx	m³/h	270 / 570
Caudal de aire A / M / B / SB	m³/h	- / - / - / -
Ud. Ext. Caudal de aire Máx.	m³/h	1680
Caudal de aire Ud. Ext. Frío / Calor	m³/h	- / -
Presión sonora Ud. Int. SA / A / M / B / SB	dB (A)	40 / 35 / 29 / 22
Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / calorífica	dB (A)	48 / 49
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	600 / 740 / 200
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	540 / 790 / 290
Ud. Int. Peso neto	Kg	14
Ud. Ext. Peso neto	Kg	36
Diámetro tubería - Líquido / Gas		1/4 / 3/8
Distancia máxima permitida Total / Vertical	m	20 / 15
Refrigerante	Tipo	R410A
Carga refrigerante	Kg (CO2eq-T)	1,05 (2,2)
Distancia precarga	m	15
Carga adicional	g/m	20
Rango de funcionamiento Frío / Calor	°C	-10 / 43 / -15 / 24