

DAITSU AIR

ASD 9-12-18-24 UiF-DN

La nueva gama Daitsu Air presenta un **diseño compacto y elegante** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Destaca especialmente por ofrecer un **gran ahorro** gracias a la avanzada función "Energy Saving" que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.

Modelos			ASD 9 Ui-DN	ASD 12 Ui-DN	ASD 18 Ui-DN	ASD 24 Ui-DN
Potencia frigorífica		Kcal/h	2.150 (516-2.408)	2.752 (516-3.096)	3.995 (559-4.471)	5.762 (1.720-7.052)
		W	2.500 (600-2.800)	3.200 (600-3.600)	4.600 (650-5.200)	6.700 (2.000-8.200)
Potencia calorífica		Kcal/h	2.408 (516-2.752)	2.924 (516-3.268)	4.299 (602-4.536)	6.235 (1.720-7.310)
		W	2.800 (600-3.200)	3.400 (600-3.800)	5.000 (700-5.275)	7.250 (2.000-8.500)
Ratio ahorro energético	Frío/Calor		6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4	6,3 / 4
Clase energética	Frío/Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	kW	0,78 / 0,77	0,99 / 0,94	1,43 / 1,38	1,87 / 1,94
Intensidad absorbida	Frío/Calor	A	3,6 / 3,5	4,5 / 4,4	6,34 / 6,12	8,32 / 8,63
Alimentación eléctrica			(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Interior	Mín./Máx.	m³/h	210 / 480	290 / 560	520 / 850	850 / 1250
Caudal de aire Ud. Exterior	Máx.	m³/h	1600	2200	2200	3200
Presión sonora Ud. Interior	A/M/B/SQ	dB(A)	40 / 37 / 34 / 29	42 / 39 / 35 / 29	45 / 41 / 37 / 33	48 / 45 / 42 / 39
Presión sonora Ud. Exterior		dB(A)	51	52	54	60
Diámetro de tubería	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 5/8"
Distancias máximas permitidas	Total/Vert.	m	15 / 10	20 / 11	20 / 12	25 / 13
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A
Precarga / Carga adicional		m-gr/m	5 / 20	5 / 20	5 / 20	5 / 50



R410A

ASD 9-12-18-24 UiF-DN



Turbo



Swing



Deshum.



Light



Sleep



4 velocidades



Test



Reset



Auto fan



Arranque en caliente



Intelligent defrosting



Lock



ASD 9-12 Ui-DN



9 kg

ASD 18 Ui-DN



13.5 kg

ASD 24 Ui-DN



17 kg



Ancho
Fondo
Alto

ASD9-12 Ui-DN

790 mm

200 mm

275 mm

ASD18 Ui-DN

970 mm

224 mm

300 mm

ASD24 Ui-DN


1078 mm

246 mm

325 mm



Rango de funcionamiento



ASD 9 Ui-DN



26,5 kg

ASD 12-18 Ui-DN



31-33 kg

ASD 24 Ui-DN



53 kg



Ancho
Fondo
Alto

ASD9 Ui-DN

776 mm

320 mm

540 mm

ASD12-18 Ui-DN

842 mm

320 mm

596 mm

ASD24 Ui-DN

955 mm

396 mm

700 mm