

SPLIT MURO CONVENCIONAL

Potencias:

9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



Temporizador:

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.



MODELO			CST-09HRE1	CST-12HRE3	CST-18HRE2	CST-24HRE2
Voltaje, Fase y Frecuencia		V/Hz/P	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Capacidad de refrigeración		W	2.615	3.517	5275	7034
Capacidad de calefacción		W	2.576	3.517	5420	7034
EER		W/W	3,23	3,22	3,22	3,21
COP		W/W	3,63	3,62	3,63	3,62
Nivel de ruido exterior		dB	51	52	56	56
Datos eléctricos						
Rango de voltaje		V	198~264	198~264	198~264	198~264
Corriente nominal	Frío	A	3,8	5,1	7,8	10,5
	Calor	A	3,3	4,5	7,1	9,3
Entrada nominal	Frío	W	809	1092	1638	2191
	Calor	W	710	972	1493	1943
Corriente máxima	Frío	A	4,9	6,6	10,1	12
	Calor	A	4,3	5,9	9,2	13
Entrada de potencia máxima	Frío	W	1052	1420	2130	2700
	Calor	W	930	1263	1940	2600
Sistema refrigerante						
Refrigerante			R410A/560g	R410A/620g	R410A/1250g	R410A/1370g
Conexiones						
Tuberías	Gas	pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Líquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensiones netas (L x An x Al)	Interior	cm	78/25/20	78/25/20	91/29/21	101/32/22
	Exterior	cm	65/28/51	78/29/50	85/35/60	85/35/60
Peso neto	Interior	kg	8	8	10	13
	Exterior	kg	24	26	37,5	32



LINEA RESIDENCIAL

LINEA COMERCIAL

ACCESORIOS CLARK